
Grundierung

epatherm etg

Anwendung:

epatherm etg dient zum Grundieren der epatherm-Wohnklimaplatten/Dämmplatten, um ein „Aufbrennen“ des Klebers bzw. des Spachtels zu verhindern.

Eigenschaften:

epatherm etg ist ein lösemittelfreies Grundiermittel.

Sicherheitshinweise: epatherm etg ist alkalisch, daher längeren Kontakt mit der Haut und Spritzer in die Augen vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken Arzt aufsuchen. Nicht in Grund- oder Oberflächenwasser gelangen lassen. epatherm etg ist kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrstoffverordnung und des Verkehrsrechts.

Entsorgung: Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. Materialreste nach Abfallschlüssel 577 03 entsorgen.

Verarbeitung:

epatherm-Wohnklimaplatten/Dämmplatten von Staub und losen Teilen reinigen.

epatherm etg aufrühren und mit Bürste, Walze oder geeignetem Spritzgerät unverdünnt allseitig auf die epatherm-Wohnklimaplatten/Dämmplatten auftragen. Grundierung muss nicht trocknen, es kann gleich weitergearbeitet werden.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch: ca. 0,3 l/m² bzw. ca. 0,7 l/m² Platte bei allseitiger Grundierung.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Im geschlossenen Gebinde ca. 1 Jahr lagerfähig.

Lieferform: Lieferbar in Kanistern zu 10 Litern.