

Pure Solid: Der Festkörperanteil beträgt 100%, d.h., es sind weder Lösemittel noch Wasser enthalten, sondern ausschliesslich natürliche Öle und Harze.

(Lösemittelhaltigen Produkte werden mittelfristig nur noch für die Denkmalpflege hergestellt.)

Eigenschaften:

- lösemittel- und wasserfrei
- 100 % Festkörperanteil (? "pure solid")
- ausschließlich natürliche Öle, Harze und Wachse
- exzellente Kriechfähigkeit
- leichte Verarbeitbarkeit
- geringer Materialverbrauch
- lange "offene" Verarbeitungszeit,
- optimale Diffusionsfähigkeit
- ohne Alkydharze
- traditionelle und sinnvolle Rezeptierung
- speichel- und schweißecht nach DIN 53160
- geeignet zur Behandlung von Kinderspielzeugen (erfüllt DIN EN 71, Teil 3)
- keine Konservierungsstoffe
- lange Lagerzeiten
- keinerlei Kennzeichnungspflicht

Die KREIDEZEIT Produktfamilie "öhlhaltige Anstriche" gliedert sich jetzt in 3 Gruppen:

1. PURE SOLID

- Grundieröl -pure solid- ***NEU***
- Hartöl -pure solid - ***NEU***
- Hartwachsöl -pure solid - ***NEU***
- Lappenwachs
- Saflor Lappenwachs

2. HIGH SOLID (Lösemittelgehalt kleiner 15%)

- Standölfarben
- Rostschutzfarbe

Die High Solid Produkte unterschreiten schon jetzt deutlich die VOC-Richtlinie Phase II, geltend ab 01.01.2010, betreffend Holz- und Metallanstriche für den Außenbereich, lösemittelhaltig (Lösemittelgehalt max. 300 g / l)

3. Lösemittelhaltig

- Holzhartöl ? in Zukunft kein Ersatz
- Holzlasur für Aussen ? in Überarbeitung (Lösemittelreduzierung)
- Grundieröl ? ersetzt durch Grundieröl -pure solid-
- Fußbodenhartöl ? ersetzt durch Hartöl -pure solid-
- Fußbodenhartwachs ? ersetzt durch Hartwachsöl -pure solid- + Carnaubawachs-Emulsion.

Stand: 01.12.2005